

# SuperScrape Plus

→ TAPIS RACLEUR • EXTERIEUR



## → POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis SuperScrape Plus sont dotés d'une bande de roulement moulée multidirectionnelle qui racle efficacement la saleté tenace des chaussures. Les bordures drainantes aident à filtrer l'eau sur le tapis, ce qui le rend idéal pour une utilisation à l'extérieur comme tapis racleur ou comme tapis antidérapant dans les zones humides.

- **Propre** – Les crampons multidirectionnels de la surface éliminent et retiennent efficacement la saleté et le sable sous le niveau de la chaussure pour éviter les traces ; les bordures drainantes filtrent l'eau sur le tapis.
- **Sûr** – Antidérapant même dans les environnements humides ; certifié haute adhérence par le National Floor Safety Institute (NFSI)
- **Durable** – Résistant aux graisses et à l'huile, ainsi qu'aux produits chimiques
- **Facile à nettoyer** – La conception légère et flexible permet une manipulation et un nettoyage faciles (secouer le tapis pour enlever la saleté et le nettoyer au tuyau d'arrosage) ; peut être lavé dans le commerce ou stérilisé en autoclave
- **Les bordures drainantes** filtrent l'eau du tapis tandis que les taquets multidirectionnels éliminent et retiennent la saleté et le sable sous le niveau de la chaussure

## → SPECIFICATIONS

<b>Matériau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% Nitrile Rubber</li></ul>
<b>Autres propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Épaisseur:</b> 4,76 mm</li></ul>
<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Inflammabilité:</b> Répond à la norme d'inflammabilité DOC-FF-1-70</li><li>• <b>Static control:</b> ASTM C1028-96 Coefficient de friction statique : Sec: 0.84 – Humide: 0.78</li><li>• <b>Certifié haute traction</b> par le National Floor Safety Institute (NFSI)</li></ul>
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Utilisation recommandée</b>	Recommandé pour une utilisation comme tapis racleur à l'extérieur ou dans les zones humides où une traction supplémentaire est nécessaire.

## → TAILLES STANDARD

75 x 85 (2.7kg)      89 x 142 (5.3kg)

**Variance de la taille:** +/- 2%

**Variance du poids:** +/- 5%



Bordures drainantes



Utilisation extérieure



Design bi-niveaux



Crampons de surface multidirectionnels



Gratte dans toutes les directions

## → INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

**Les tapis SuperScrape Plus peuvent être nettoyés de différentes manières:**

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment)
2. Stérilisés en autoclave
3. Lavés dans un lave-linge commercial (veuillez vérifier votre code de santé local pour les restrictions).
4. Lavés à la main en suivant les instructions suivantes: Frotter avec une brosse à pont (si besoin), en utilisant un détergent à pH neutre. Rincer avec un tuyau ou un nettoyeur haute pression

Suspendez les tapis pour les faire sécher. Assurez-vous toujours que le tapis est sec avant de le remettre en service.

## → INSTRUCTIONS DE BLANCHIMENT

Les tapis SuperScrape Plus peuvent être lavés périodiquement dans le commerce pour éliminer les salissures. La formule ci-dessous ne nécessite pas d'action mécanique importante ni de séchage.

1. Rinçage 2-3 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
2. Pause 5-10 minutes, niveau d'eau élevé, 49° C
3. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
4. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
5. Égoutter 2 minutes
6. Tourner le bac de lavage avec le robinet de vidange en position ouverte pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler des tapis.
7. Poser les tapis à plat après les avoir retirés de la machine à laver. Laisser refroidir avant de les rouler.