

Limescale Remover DS-3 2kg 61027

- Herstelt het rendement van alle soorten waterverwarmers
- Krachtige zure kalkverwijderaar, lost tot 50% van zijn eigen gewicht aan kalk op
- Corrosie geremd formulering
- Kleurverandering aangegeven bij uitputting
- Veilig om aan te brengen en gemakkelijk te gebruiken
- Belgaqua goedgekeurd. Verkrijgbaar als 2 kg product



Met behulp van sulfaminezuur is de Limescale Preventer DS-3 een krachtig maar milieuvriendelijk product dat ideaal is voor het verwijderen van aangekoekte kalkafzettingen van huishoudelijke apparaten en ketelwarmtewisselaars. Ontworpen met het oog op de consument, het product is veilig en gemakkelijk te gebruiken; na elke toepassing verandert het product van kleur om aan te geven wanneer DS-3 is uitgeput en klaar is om te worden afgevoerd.

Fernox DS-3 wordt gebruikt voor het verwijderen van kalkaanslag van elk type waterverwarmer om het rendement te herstellen. Het is veilig te gebruiken met staal, roestvrij staal, gietijzer, koper, messing, PVC, ABS rubber polyethyleen en de meeste kunststof leidingen.

Beperkingen: Het mag niet worden gebruikt met dunwandige of slecht gecorrodeerde aluminium, zink, gegalvaniseerd staal, acryl (bijv. kunststof ketels en baden), verchromde of geëmailleerde oppervlakken (bijv. baden), beton en asbest. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het apparaat.

Toepassing en dosering

Fernox DS-3 moet eerst in warm water worden opgelost in een maximale concentratie van 1 kg per 10 liter water (10%) met een minimale concentratie tijdens gebruik van 250 g per 10 liter water (2,5%). Heet water versnelt het ontkalken, maar verwarm het water niet tot boven de 80°C. Bij het ontkalken komt kooldioxidegas (CO₂) vrij, dat schuimvorming kan veroorzaken. Hiervoor dient genoeg ruimte beschikbaar te zijn voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Een kleurverandering van geel, via groen, naar blauw geeft aan dat het vermogen om te ontkalken is uitgeput. Het grootste deel van de oplossing is echter uitgewerkt wanneer het groen kleurt, en als het koud is kan de uiteindelijke overgang naar blauw lang duren. Wanneer het ontkalken klaar is, laten leeg lopen en verschillende keren spoelen tot er geen sporen of geurtjes meer zijn. Fernox DS-3 is een gevaarlijk stof en de nodige voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit product. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (VIB). Buiten bereik van kinderen houden. Fernox DS-3 kan worden geneutraliseerd met Fernox System Neutraliser.

Verpakking, gebruik en veiligheid

Fernox DS-3 wordt geleverd in containers van 2 kg.

Fernox DS-3 is een gevaarlijk stof en de nodige voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit product. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (VIB). Buiten bereik van kinderen houden.

Fysieke eigenschappen

Fernox DS-3 bevat sulfaminezuur met remmers, indicatoren en niet-schuimende oppervlakte-actieve stoffen.

Kleur: Geel

Geur: Zwak

Vorm: Kristallen

pH: 2,0 (1% w/w oplossing)

SG: N/A

Verpakking

Hoogte mm	107
Breedte mm	215
Diepte mm	200
Gewicht kg	2.100
Streepjescode EAN	5014551610279

Omdoos

Hoogte mm	210
Breedte mm	411
Diepte mm	207
Gewicht kg	8.700
OCU barcode	05014551000858
Pallet afmetingen	CP1 1200 x 1000

Veiligheidsvoorschriften (NL)

[61027_nl-nl.pdf](#)

Veiligheidsvoorschriften (EN)

[61027_nl-en-gb.pdf](#)

Laatste wijziging

29-07-2021 (d/m/y)