

Leak Sealer F4 500ml

62097

- Ιδανικό για τη μείωση της απώλειας πίεσης σε κλειστά συστήματα
- Αναζητά και σφραγίζει απροσπέλαστα
- Ασφαλές στη χρήση - δεν σωληνώσεις ή ευαίσθητα εξαρτήματα του λέβητα, όπως αντλίες, αεραγωγούς και εναλλάκτες θερμότητας
- Παραμένει μόνιμα στο σύστημα - συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου
- Μία ανακυκλώσιμη φιάλη 500 ml επεξεργάζεται έως και 130 λίτρα νερού συστήματος (16) και.



Το Leak Sealer F4 είναι ένα στεγανωτικό εσωτερικής διαρροής που έχει αναπτυχθεί για χρήση σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης για τη στεγανοποίηση μικρών, απρόσιτων διαρροών και θορύβων που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια πίεσης και βλάβη του λέβητα. Μόλις διασκορπιστεί στο σύστημα, το προϊόν εντοπίζει την περιοχή εισόδου οξυγόνου και σχηματίζει ένα πολυμερές για να σφραγίσει την οπή. Αποτελεσματικό εντός 1-24 ωρών μετά την εφαρμογή, η μοναδική αποτελεσματικότητα στεγανοποίησης αυτής της κορυφαίας χημικής ουσίας επεξεργασίας νερού έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει φραγμούς ή περιορισμούς εντός του λέβητα ή ευάλωτων εξαρτημάτων του συστήματος, όπως αντλίες και συσκευές ασφαλείας. Μια διαρροή μπορεί να σφραγιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να απαιτείται πλήρης αποστράγγιση του συστήματος.

Εφαρμογή

Η συνιστώμενη συγκέντρωση «χρήσης» του προϊόντος είναι 0,385%. Μία δόση αυτού του προϊόντος αντιμετωπίζει μια μεγαλύτερη ιδιοκτησία μεγέθους με σύστημα θέρμανσης 130 λίτρων, έως 16 καλοριφέρ ή 250 τ.μ. Για συστήματα ανοικτού εξαερισμού, προσθέστε μέσω του στομίου και του δοχείου διαστολής. Για στεγανά συστήματα, προσθέστε μέσω ενός κατάλληλου σημείου δοσομέτρησης (π.χ. μιας ράγας για πετσέτες ή ενός φίλτρου συστήματος σε σειρά). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο δοχείο δοσομέτρησης για να χορηγήσετε το προϊόν στο σύστημα. Σε έμμεσους κυλίνδρους απλής τροφοδοσίας, π.χ. «Primatic» ή παρόμοιους, πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά πόσιμου νερού.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox Leak Sealer F4 παρέχεται σε φιάλες των 500 ml.

Το Fernox Leak Sealer F4 ταξινομείται ως μη επικίνδυνο, αλλά όπως με όλα τα χημικά φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Προδιαγραφές

Το Fernox Leak Sealer F4 είναι ένα πολυμερές γαλάκτωμα.

Χρώμα: Υπόλευκο

Οσμή: Αμυδρή

Μορφή: Ιξώδες υγρό

pH (συμπ): 5.0 - 7.0

pH (σε χρήση): 7,0- 8,5

Ειδ. βάρος: 1.0 στους 20°C

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	182
Πλάτος mm	88
Βάθος mm	52
Βάρος kg	0.600
Γραμμοκωδικός EAN	5014551620971

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	195
Πλάτος mm	268
Βάθος mm	182
Βάρος kg	6.130
Γραμμοκωδικός OCU	05014551000759
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000
Μονάδες ανά κουτί	10
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	20
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	5
Μονάδες ανά στρώση	200
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	1000

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR) [62097-gr-gr.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN) [62097-gr-en-gb.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση 24-09-2024 (d/m/y)