

## Power Cleaner F8 10L

### 62759

- Reiniger auf Citratbasis zur Verwendung in stark verschmutzten Systemen gemäß BS 7593:2019
- Einfache Anwendung, Zugabe über einen Systemdosierbehälter
- Schnell wirksam; beschleunigt alle Reinigungsprozesse, einschließlich Powerflushing, manuellem und magnetischem Spülen
- Entfernt Schlamm, Kalk und Korrosionsrückstände
- Nicht säurehaltig (pH-neutral), ungiftig und nicht schäumend
- Kompatibel mit allen Metallen und Materialien, die üblicherweise in Heizungsanlagen verwendet werden, einschließlich Aluminium



Fernox Power Cleaner F8 10 l ist ein hochwirksamer, schnell wirkender Reiniger, der für den Einsatz in großen und stark verschmutzten gewerblichen und leicht gewerblichen Heizungsanlagen entwickelt wurde. Seine citratbasierte, pH-neutrale Formulierung entfernt effektiv Schlamm, Ablagerungen und Kalk, ohne dass eine Neutralisierung erforderlich ist. Das Produkt trägt dazu bei, die Lebensdauer des Systems zu verlängern und die Heizleistung gemäß BS 7593:2019 und den besten Praktiken der Branche wiederherzustellen.

Ein 10-Liter-Behälter Power Cleaner F8 reicht für bis zu ca. 2000 Liter Systemwasser. Power Cleaner F8 ist mit allen Metallen und Materialien kompatibel, die üblicherweise in Heizungsanlagen verwendet werden, einschließlich Aluminium.

### Applikation

Ein 10-Liter-Behälter Power Cleaner F8 reicht für bis zu ca. 2000 Liter Systemwasser. Fügen Sie das Produkt über eine geeignete Dosierstelle wie einen Dosierbehälter, einen Ausgleichsbehälter oder einen Inline-Systemfilter hinzu.

Power Cleaner F8 sollte mindestens eine Stunde lang bei normaler Betriebstemperatur im gesamten System zirkulieren. Bei stark verschmutzten Systemen kann die Zirkulationszeit verlängert werden oder der Reiniger kann unter normalen Heizzyklen bis zu einer Woche im System verbleiben.

Nach Abschluss der Reinigung muss das System entleert und gründlich gespült werden, bis das Wasser klar ist. Bei Verwendung mit einer Powerflushing-Maschine beachten Sie bitte die Anweisungen des Geräteherstellers und sorgen Sie für eine dynamische Spülung mit Leitungswasser.

Füllen Sie das System nach der Reinigung mit frischem Wasser und dosieren Sie einen Fernox Protector, wie z. B. Protector F9 oder Protector+ Filter Fluid, um einen langfristigen Schutz vor Korrosion und Kalkablagerungen zu gewährleisten.

Für indirekte Warmwasserspeicher mit Einzelzufuhr (z. B. „Primatic“ oder ähnliche) dürfen nur Chemikalien für Trinkwasser verwendet werden.

## Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Power Cleaner F8 10L wird in 10-Liter-Fässern, 20-Liter-Fässern, 205-Liter-Fässern und 1000-Liter-IBCs geliefert.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Weitere Informationen zur Handhabung und Sicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

## Spezifikation

Farbe: Orange  
Geruch: Aromatisch  
Form: Flüssigkeit  
pH-Wert (konzentriert): 7,2  
pH-Wert (0,5 %ige Lösung): 6,5 – 7,7  
SG: 1,16 bei 20 °C

### Einzelner Artikel

**Höhe mm** 310  
**Breite mm** 230  
**Tiefe mm** 205  
**Gewicht kg** 12.000  
**Barcode EAN** 5014551627598

### Äußerer Karton

**Höhe mm** 310  
**Breite mm** 230  
**Tiefe mm** 205  
**Gewicht kg** 12.000  
**Transit-Typ** Euro 1200 x 800  
**Einheiten pro Schicht** 20  
**Schichten pro Transitart** 2  
**Einheiten pro Transitart** 40

**Letzte Änderung** 08-01-2026 (d/m/y)