

Limescale Remover DS-3 25kg 62773

- Αποκαθιστά την απόδοση σε όλους τους τύπους θερμαντήρων νερού
- Ισχυρό προϊόν αφαίρεσης ασβεστούχων αλάτων οξέων, διαλύει έως και 50% του βάρους του σε ασβεστούχα άλατα
- Σύνθεση που απαγορεύεται από τη διάβρωση
- Επέρχεται αλλαγή χρώματος με την εξάντληση
- Ασφαλές στην εφαρμογή και απλό στη χρήση
- Εγκεκριμένο από την Belgaqua.



Με τη χρήση θεικού οξέως, το ισχυρό, φιλικό προς το περιβάλλον Limescale Remover DS-3 είναι ιδανικό για την αφαίρεση των στερεοποιημένων εναποθέσεων ασβεστούχων αλάτων από οικιακές συσκευές και εναλλάκτες θερμότητας λέβητα. Το προϊόν αυτό που σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τον καταναλωτή, είναι ασφαλές και εύχρηστο. Έπειτα από κάθε εφαρμογή το προϊόν αλλάζει χρώμα για να υποδείξει πότε το DS-3 έχει εξαντληθεί και είναι έτοιμο για απορριφθεί σε φρεάτιο λυμάτων.

Το Fernox DS-3 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση αλάτων από οποιονδήποτε τύπο θερμαντήρα νερού για την αποκατάσταση της αποδοτικότητάς του. Είναι ασφαλές για χρήση με χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο, χαλκό, ορείχαλκο, PVC, πολυαιθυλένιο από καουτσούκ ABS και τις περισσότερες πλαστικές σωληνώσεις.

Περιορισμοί: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με λεπτό μετρητή ή με πολύ διαβρωμένο αλουμίνιο, ψευδάργυρο, γαλβανισμένο χάλυβα, ακρυλικό (π.χ. πλαστικές βραστήρες και λουτρά) επιχρωμιωμένες ή εμαγιέ επιφάνειες (π.χ. λουτρά), σκυρόδεμα και αμίαντο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	345
Πλάτος mm	336
Βάθος mm	315
Βάρος kg	25.985
Γραμμοκωδικός EAN	5014551627734

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	345
Πλάτος mm	336
Βάθος mm	315
Βάρος kg	25.985
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	2
Μονάδες ανά στρώση	9
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	18

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR)

[24066-gr-gr.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN)

[24066-gr-en-gb.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση

08-09-2025 (d/m/y)