

Heat Transfer Fluid HP-15 20 Litre 62545

- Värmeöverföringsvätska som är färdig att använda och lämplig för luft- och markvärmepumpar samt golvvärme
- Ger frostskydd upp till -15°C
- Skyddar mot korrosion och kalkavlagringar
- Högpresterande och giftfri formel
- Kompatibel med allt material som vanligtvis finns i värmepumpar och golvvärmesystem
- pH-stabil produkt



En giftfri, hämmande värmeöverföringsvätska för luft- och markvärmepumpar som är redo att användas. Denna produkt är designad för att skydda mot korrosion och kalk, samt frostskydd till -15°C.

Tillämpning

Fernox HP-15 är redo att användas. Skall ej spädas ut. Fernox HP-15 ger frostskydd upp till -15°C. Befintliga värmesystem bör rengöras från slam- och kalkavlagringar med en lämplig Fernox Cleaner innan Fernox HP-15 tillsätts.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox HP-15 säljs i 20-liters förpackning

Förvara utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. För ytterligare säkerhetsinformation, se säkerhetsdatabladet (SDS).

Specifikation

Sammansättning: En vattenlösning av monopropylenglykol med specifikt formulerade inhibitorer och stabilisatorer.

Lukt: Egenskaper

Form: Vätska

Utseende: Röd vätska

S.G.: 1,03

pH: 7,4

Kokpunkt: 101-105 grad C

Vattenhalt: 65-70 %

Enskilda objekt

Height mm	365
Width mm	280
Depth mm	250
Weight kg	22.000
Barcode EAN	5014551625457

Yttre kartong

Höjd mm	365
Bredd mm	280
Djup mm	250
Vikt kg	22.000
Transityp	Euro 1200 x 800
Kartonger per lager	12
Layers per transit type	2

Säkerhetsdatablad (EN)

[62545-SE-GB.pdf](#)

Säkerhetsdatablad (SE)

[62545-SE-SE.pdf](#)

Senaste ändring

03-06-2022 (d/m/y)