

Power Cleaner F8 10L 62759

- Op citraat gebaseerde reiniger voor gebruik in sterk vervuilde systemen in overeenstemming met BS 7593:2019
- Eenvoudig in gebruik, toevoegen via een doseerpot van het systeem
- Snelwerkend; versnelt alle reinigingsprocessen, inclusief powerflushing, handmatig en magnetisch spoelen
- Verwijdt slib, kalkaanslag en corrosieresten
- Niet zuur (pH-neutraal), niet giftig en niet schuimend
- Compatibel met alle metalen en materialen die vaak worden gebruikt in verwarmingssystemen, inclusief aluminium



Fernox Power Cleaner F8 10L is een superkrachtige, snelwerkende reiniger die is samengesteld voor gebruik in grote en sterk vervuilde commerciële en licht commerciële verwarmingssystemen. De op citraat gebaseerde, pH-neutrale formule verwijdert effectief slib, vuil en kalkaanslag zonder dat neutralisatie nodig is. Het product helpt de levensduur van het systeem te verlengen en de verwarmingsefficiëntie te herstellen in overeenstemming met BS 7593:2019 en de beste praktijken in de branche.

Eén container van 10 liter Power Cleaner F8 is goed voor ongeveer 2000 liter systeemwater. Power Cleaner F8 is compatibel met alle metalen en materialen die vaak worden gebruikt in verwarmingssystemen, inclusief aluminium.

Toepassing en dosering

Eén container van 10 liter Power Cleaner F8 is goed voor ongeveer 2000 liter systeemwater. Voeg het product toe via een geschikt doseerpunt, zoals een doseerpot, een kopertank of een inline systeemfilter.

Power Cleaner F8 moet minimaal een uur lang bij normale bedrijfstemperatuur door het systeem worden gecirculeerd. Bij sterk vervuilde systemen kan de circulatietijd worden verlengd of kan de reiniger tot een week in het systeem blijven onder normale verwarmingscycli.

Zodra de reiniging is voltooid, moet het systeem worden afgetapt en grondig worden gespoeld, totdat het water helder is. Bij gebruik met een krachtige spoelmachine dient u de instructies van de fabrikant van het apparaat te raadplegen en te zorgen voor dynamische spoeling met leidingwater.

Vul het systeem na het reinigen opnieuw met vers water en doseer een Fernox Protector, zoals Protector F9 of Protector+ Filter Fluid, voor langdurige bescherming tegen corrosie en kalkaanslag.

Voor indirecte boilers met één toevoer (bijv. 'Primatic' of vergelijkbaar) mogen alleen chemicaliën voor drinkwater worden gebruikt.

Verpakking, gebruik en veiligheid

Power Cleaner F8 10L wordt geleverd in vaten van 10 liter, 20 liter, 205 liter en IBC's van 1000 liter.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met andere chemicaliën. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor meer informatie over hantering en veiligheid.

Fysieke eigenschappen

Kleur: Oranje
Geur: Aromatisch
Vorm: Vloeibaar
pH(conc): 7,2
pH(0,5% oplossing): 6,5 - 7,7
SG: 1,16 bij 20 °C

Verpakking

Hoogte mm 310
Breedte mm 230
Diepte mm 205
Gewicht kg 12.000
Streepjescode EAN 5014551627598

Omdoos

Hoogte mm 310
Breedte mm 230
Diepte mm 205
Gewicht kg 12.000
Pallet afmetingen Euro 1200 x 800
Eenheden per transitlaag 20
Lagen per type vervoer 2
Eenheden per transittipe 40

Laatste wijziging 08-01-2026 (d/m/y)