

Limescale Remover DS-3 2kg

61027

- Αποκαθιστά την απόδοση σε όλους τους τύπους θερμαντήρων νερού
- Ισχυρό προϊόν αφαίρεσης ασβεστούχων αλάτων οξέων, διαλύει έως και 50% του βάρους του σε ασβεστούχα άλατα
- Σύνθεση που απαγορεύεται από τη διάβρωση
- Επέρχεται αλλαγή χρώματος με την εξάντληση
- Ασφαλές στην εφαρμογή και απλό στη χρήση
- Εγκεκριμένο από την Belgaqua. Διατίθεται σε συσκευασία 2kg



Με τη χρήση θειικού οξέως, αυτό το ισχυρό, φιλικό προς το περιβάλλον Limescale Preventer DS-3 είναι ιδανικό για την αφαίρεση των στερεοποιημένων εναποθέσεων ασβεστούχων αλάτων από οικιακές συσκευές και εναλλάκτες θερμότητας λέβητα. Το προϊόν αυτό που σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τον καταναλωτή, είναι ασφαλές και εύχρηστο. Έπειτα από κάθε εφαρμογή το προϊόν αλλάζει χρώμα για να υποδείξει τότε το DS-3 έχει εξαντληθεί και είναι έτοιμο για απορριφθεί σε φρεάτιο λυμάτων.

Το Fernox DS-3 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση αλάτων από οποιονδήποτε τύπο θερμαντήρα νερού για την αποκατάσταση της αποδοτικότητάς του. Είναι ασφαλές για χρήση με χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο, χαλκό, ορείχαλκο, PVC, πολυαιθυλένιο από καουτσούκ ABS και τις περισσότερες πλαστικές σωληνώσεις.

Περιορισμοί: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με λεπτό μετρητή ή με πολύ διαβρωμένο αλουμίνιο, ψευδάργυρο, γαλβανισμένο χάλυβα, ακρυλικό (π.χ. πλαστικές βραστήρες και λουτρά) επιχρωμιωμένες ή εμαγιέ επιφάνειες (π.χ. λουτρά), σκυρόδεμα και αμίαντο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Εφαρμογή

Το Fernox DS-3 πρέπει πρώτα να διαλύεται σε ζεστό νερό στη μέγιστη συγκέντρωση 1 kg ανά 10 λίτρα νερού (10%) με ελάχιστη συγκέντρωση κατά τη χρήση 250 g ανά 10 λίτρα νερού (2,5%). Το ζεστό νερό θα επιταχύνει την αφαλάτωση, αλλά δεν θα υπερβαίνει τους 80°C. Η διαδικασία αφαλάτωσης θα απελευθερώσει αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), το οποίο μπορεί να προκαλέσει αφρό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να φροντίσετε για την ύπαρξη του απαραίτητου χώρου πριν από την έναρξη της εργασίας. Η αλλαγή χρώματος από κίτρινο, σε πράσινο, σε μπλε υποδεικνύει ότι η δυνατότητα αφαίρεσης αλάτων έχει μειωθεί. Πάντως, το μεγαλύτερο ποσοστό ισχύος του διαλύματος καταναίσκεται όταν γίνεται αλλαγή του χρώματος σε πράσινο και σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας η τελευταία αλλαγή σε μπλε ενδέχεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων, αποστραγγίστε και ξεπλύνετε αρκετές φορές έως ότου δεν υπάρχουν πλέον ίχνη ή οσμές. Το Fernox DS-3 είναι ένα επικίνδυνο προϊόν και επομένως θα πρέπει να λαμβάνεται η κατάλληλη προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας προϊόντος (SDS). Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Το Fernox DS-3 μπορεί να εξουδετερωθεί με το Fernox System Neutraliser.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox DS-3 παρέχεται σε εμπορευματοκιβώτια των 2 kg.

Το Fernox DS-3 είναι ένα επικίνδυνο προϊόν και επομένως θα πρέπει να λαμβάνεται η κατάλληλη προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS). Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Προδιαγραφές

Το Fernox DS-3 περιέχει σουλφαμικό οξύ με αναστολείς, δείκτες και επιφανειοδραστικά χωρίς αφρισμό.

Χρώμα: Κίτρινο

Οσμή: Αμυδρή

Μορφή: Κρύσταλλοι

pH: 2.0 (Διάλυμα 1% w/w)

S.G: Δ/Υ

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	107
Πλάτος mm	215
Βάθος mm	200
Βάρος kg	2.100
Γραμμοκωδικός EAN	5014551610279

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	210
Πλάτος mm	411
Βάθος mm	207
Βάρος kg	8.700
Γραμμοκωδικός OCU	05014551000858
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR) [61027_gr-gr.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN) [61027_gr-en-gb.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση 16-07-2021 (d/m/y)