

Protector F1 265ml 62723

- Stoppar korrosion och kalkavlagringar för att förlänga systemets livslängd och effektivitet
- Användning i värmesystem av blandad metall, inklusive aluminium
- Högpresterande pH-buffring för optimal pH-kontroll i systemet
- Förhindrar kalla fläckar på radiatorerna, kärvande pumpar och pannljud
- Behandlar upp till 100 liter av systemvatten (12 radiatorer) och motsvarande 190 m² golvvärmesystem. Mindre volymprodukt - mindre förpackningsavfall och lägre miljöpåverkan.
- Kan enkelt doseras via valfritt Fernox TF1-filter



Fernox Protector F1 265 ml ger ett långvarigt skydd mot invändig korrosion och kalkavlagringar i centralvärmesystem. Denna produkt är lämplig för alla typer av pannor, radiatorer och rörsystem och är kompatibel med alla metaller och material som vanligtvis används i centralvärmesystem, inklusive aluminium.

En del av Fernox beprövade och pålitliga Protector F1-sortiment, denna 265 ml produkt erbjuder minskad förpackning och avfall utan att kompromissa med hög prestanda, kvalitet och användarvänlighet. Denna behändigt tilltagna flaska kan behandla ett genomsnittligt 100-literssystem eller 12 radiatorer och kan doseras via ett TF1-filter.

Protector F1-nivåerna bör kontrolleras årligen som en del av underhållsservicen. Koncentrationen av produkten för att säkerställa fullt skydd kan enkelt mätas på plats med ett Fernox Protector Test Kit eller genom att använda Fernox Water Quality Test posttjänst, med prover som skickas via en mobilapp.

Efter fem år bör systemen antingen doseras på nytt med inhibitor eller så bör kvaliteten/renheten på systemvattnet kontrolleras med ett laborietest, t.ex. Fernox Water Quality Test.

"Om du skyddar ett centralvärmesystem med Fernox Protector F1, efter rengöring med Fernox Cleaner F3, kan du återställa och bibehålla systemets effektivitet, vilket resulterar i en gasbesparing på upp till 15 % varje gång du värmer ditt rum.

Tillämpning

Den rekommenderade koncentrationen för produkten 'vid användning' är 0,265 %. En 265 ml flaska räcker för att behandla ett genomsnittligt hushållssystem (100 liter). För system med öppen ventilation, tillsätt via matnings- och expansionstanken. För slutna system, tillsätt via en lämplig doseringspunkt (t.ex. en handdukstork eller ett TF1-systemfilter). Alternativt kan du använda ett lämpligt doseringskärl för att injicera produkten i systemet. För indirekta cylindrar med enkel matning, måste t.ex. 'Primatic' eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas. Fernox rekommenderar att obehandlade eller slamfyllda system rengörs noggrant och spolats med någon produkt från Fernox Cleaner-serien innan de behandlas med Fernox Protector F1, eftersom befintligt skräp kan skada installationen och kan minska pannans och systemets livslängd.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector F1 levereras i flaskor om 265 ml.

Fernox Protector F1 klassificeras som icke-farligt för människors hälsa, men som med alla kemikalier, håll det utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten.

Specifikation

Protector F1 är en blandning av oorganiska och organiska korrosions- och kalkhämmare.

Form: Flytande

Odör: Aromatisk (lätt)

Färg: Gul

pH(konc.): 8,1

pH(lösning): 7,0 till 8,0

SG: 1,18 vid 20 °C

Enskilda objekt

Height mm	148
Width mm	60
Depth mm	47
Weight kg	0.270
Barcode EAN	5014551627239

Yttre kartong

Höjd mm	241
Bredd mm	178
Djup mm	127
Vikt kg	3.620
OCU-streckkod	05014551003866
Transityp	CP1 1200 x 1000
Enheter per kartong	10
Kartonger per lager	35
Enheter per transiteringslager	350
Layers per transit type	6
Enheter per transittyp	2100

Senaste ändring 05-08-2024 (d/m/y)