

## DS40 Descaler & Cleaner 2 Kg 62475

- Ταχεία αφαίρεση ασβεστούχων αλάτων, μαύρης λάσπης και άλλων εναποθέσεων
- Επαναφορά της κυκλοφορίας και βελτίωση της θερμικής απόδοσης
- Σκόνη ελευθέρως ροής για διευκόλυνση της χρήσης με μονάδες δυναμικής έκπλυσης εφαρμογής μέσω δεξαμενής T&D ή συσκευής έγχυσης
- Γίνεται κίτρινο όταν εξαντληθεί το προϊόν - παρέχεται
- Συμβατό με όλα τα συστήματα που είναι κατασκευασμένα από διάφορα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου
- Πρακτικός στη χρήση που παρέχεται με το προϊόν



Το DS40 Descaler and Cleaner είναι ένα καθαριστικό οξύ ταχείας δράσης με βάση το κιτρικό οξύ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση του μαγνητίτη και άλλων μολυσματικών ουσιών του συστήματος. Ιδανικό για χρήση κατά τη διάρκεια δυναμικής έκπλυσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση των αλάτων ενός εναλλάκτη θερμότητας ή των εξαρτημάτων του λέβητα ξεχωριστά. Παρέχεται με ένα.

### Εφαρμογή

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με χρήση του DS40 Descaler & Cleaner, ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών μέσα στο κουτί. Το προϊόν μπορεί να χυθεί ως σκόνη ελευθέρως ροής απευθείας μέσα σε μια μονάδα δυναμικής έκπλυσης. Εναλλακτικά, με την προδιάλυση σε ζεστό νερό, το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της δεξαμενής F&E ή, σε σφραγισμένο σύστημα, μέσω κατάλληλου δοχείου δοσομέτρησης σε κουτί (2 kg) συνήθως επαρκεί για τον καθαρισμό ενός τυπικού οικιακού συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Ενδέχεται να χρειαστεί να προστεθεί επιπλέον ποσότητα σκόνης για μεγάλα συστήματα και συστήματα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλάτων ή λάσπης. Κατά το πρώτο στάδιο καθαρισμού, μια αλλαγή χρώματος (κόκκινο-κίτρινο) υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει εξαντληθεί και απαιτείται η προσθήκη επιπλέον σκόνης. Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, προσθέστε τη φιάλη του System Neutraliser μέχρι το διάλυμα να γίνει κίτρινο. Αν το νερό είναι ακόμη κόκκινο, θα πρέπει να προστεθεί κι. Το σύστημα πρέπει να αποστραγγιστεί και να ξεπλυθεί αρκετές φορές με φρέσκο νερό μέχρι να αδειάσει το νερό. Μετά την τελική αποστράγγιση, συνιστάται η του συστήματος με τη χρήση του Fernox Protector F1. Δεν προορίζεται για χρήση σε μεμονωμένους έμμεσους κυλίνδρους τροφοδοσίας, π.χ. «Primatic» ή παρόμοιες.

## Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox DS40 Descaler & Cleaner διατίθεται σε δοχεία των 2 κιλών ως 2 μερών, σε συσκευασία 1,5 κιλών DS40 Descaler & Cleaner και σε 500 ml.

Το Fernox DS40 Descaler & Cleaner χαρακτηρίζεται ως σοβαρό ερεθιστικό για τα μάτια και επομένως πρέπει να λαμβάνεται κατάλληλη προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS). Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

### Προδιαγραφές

DS40 Descaler & Cleaner

Χρώμα: Κόκκινο

Οσμή: Αμυδρή (σε διάλυμα)

Μορφή: Σκόνη

pH: 2-3 (διάλυμα 2% κ.β.)

Ειδικό Βάρος: Δεν ισχύει

System Neutraliser

Χρώμα: Άχρωμο

Οσμή: Αμμωνιακό (ασθενές)

Μορφή: Υγρή

pH: 11.0 (διάλυμα 5% w/w)

SG: 1,12

### Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	210
Πλάτος mm	194
Βάθος mm	103
Βάρος kg	2.980
Γραμμοκωδικός EAN	5014551624757

### Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	226
Πλάτος mm	392
Βάθος mm	327
Βάρος kg	18.240
Γραμμοκωδικός OCU	05014551002036
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000
Μονάδες ανά κουτί	6
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	9
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	4
Μονάδες ανά στρώση	54
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	216

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR)

[62475-gr-gr.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN)

[62475-gr-en-gb.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση

23-09-2024 (d/m/y)