

# Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V

## 56874

- Δυναμική έκπλυση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης για απομάκρυνση υπολειμμάτων διάβρωσης, λάσπης και ασβεστούχων αλάτων
- με ΜΙΑ μόνο επιτόπια επίσκεψη
- με προϊόντα Fernox
- Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας για να επιτρέψει τον ταχύτερο καθαρισμό



Το Powerflow Flushing Machine MKIII αποτελεί ένα μηχάνημα δυναμικής έκπλυσης το οποίο χρησιμοποιεί μία στοχευμένη ισχυρή ροή φρέσκου νερού για την αφαίρεση λάσπης, αλάτων και υπολειμμάτων γρήγορα και σχολαστικά από τα υπάρχοντα και μολυσμένα οικιακά συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Είναι συμβατό για χρήση με όλα τα Fernox Cleaners. Η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και το συνολικό επίπεδο απόδοσης του λέβητα μπορεί να αποκατασταθεί, έπειτα από μία μόνο επιτόπια επίσκεψη, εξαλείφοντας το θόρυβο του λέβητα και ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση καυσίμου. Παρέχεται πλήρης με όλους τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα έτοιμα για χρήση κατευθείαν από το κουτί. Παροχή κυκλοφορίας μέχρι 99l/min. Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 85°C. Αντιστροφή ροής Εσωτερικές αντεπίστροφες βαλβίδες προς το δίκτυο.

### Εφαρμογή

Αυτή η ισχυρή αντλία έκπλυσης είναι ιδανική για να καθαρίζετε σύντομα τα συστήματα του λέβητα και των θερμαντικών σωμάτων χωρίς να τα αφαιρέσετε. Μπορεί επίσης να ως αντλία αφαλάτωσης σε εναλλάκτες θερμότητας. Εξοικονομεί χρόνο επιτόπου. Χρησιμοποιώντας το Powerflow Flushing Machine MKIII σε θερμοκρασίες έως 85°C μαζί με το Fernox DS40 System Cleaner, Power F8, ή το Cleaner F3, απαιτείται μόνο μία επίσκεψη στην τοποθεσία για την δυναμική έκπλυση ενός τυπικού συστήματος θέρμανσης.

Οι οικοδομικοί κανονισμοί για την Αγγλία και την Ουαλία, τομέας L 2010, απαιτούν τώρα τον καθαρισμό και την ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης με κάθε αλλαγή λέβητα. Το Fernox Powerflow Flushing Machine θα προσθέσει αξία στην επιχείρησή σας και θα βελτιώσει την επαγγελματική σας εικόνα. Χρησιμοποιήστε το για να προσφέρετε γρήγορη, επαγγελματική και αξιόπιστη υπηρεσία καθαρισμού και έκπλυσης κατά την αντικατάσταση των λεβήτων. Πολλοί κατασκευαστές συσκευών θέρμανσης εξαρτούν τώρα την εγγύηση από το ξέπλυμα και τον καθαρισμό του συστήματος θέρμανσης..

Χρησιμοποιήστε το Fernox Powerflow Flushing Machine :

Τοποθέτηση νέου λέβητα σε υπάρχον σύστημα

Προσαρμογή TRV, ή αναβάθμιση σε πλήρως αντλημένο σύστημα

Καθαρισμός θερμαντικών σωμάτων

Αφαίρεση μαύρης λάσπης

Για την επεξεργασία του θορύβου του λέβητα και για την αφαλάτωση του λέβητα

**Προδιαγραφές**

Αντλία / κινητήρας 1100W  
Ρυθμός κυκλοφορίας έως και 99 l / min  
Αντλία με σήμανση CE  
Χωρητικότητα δεξαμενής 50 λίτρων  
3 χρόνια εγγύηση επιστροφής στη βάση

**Μεμονωμένο τεμάχιο**

Ύψος mm	900
Πλάτος mm	500
Βάθος mm	500
Βάρος kg	38.000
Γραμμοκωδικός EAN	5014551568747

**Εξωτερική συσκευασία**

Ύψος mm	900
Πλάτος mm	500
Βάθος mm	500
Βάρος kg	38.000
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	1
Μονάδες ανά στρώση	2
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	2

Τελευταία τροποποίηση 20-01-2025 (d/m/y)