

Heat Transfer Fluid HP-15 20 Litre 62545

- Έτοιμος προς χρήση υγρός θερμικός φορέας κατάλληλος για χρήση σε Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους
- Παρέχει αντιψυκτική προστασία στους -15°C.
- Προστασία κατά της διάβρωσης και των ασβεστούχων αλάτων
- Μη τοξική σύνθεση υψηλής απόδοσης.
- Συμβατός με όλα τα υλικά που συνήθως βρίσκονται σε συστήματα αντλιών θερμότητας.
- Προϊόν με σταθερό pH



Ένας μη-τοξικός, έτοιμος προς χρήση υγρός θερμικός φορέας με αναστολές για χρήση σε Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση και ασβεστούχα άλατα, καθώς και για αντιψυκτική προστασία έως και -15°C.

Εφαρμογή

Το Fernox HP-15 είναι έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε. Το Fernox HP-15 παρέχει προστασία από τον παγετό στους -15°C. Τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης θα πρέπει να καθαρίζονται από την ιλύ και τα ιζήματα αλάτων με κατάλληλο καθαριστικό Fernox πριν από την προσθήκη του Fernox HP-15.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox HP-15 παρέχεται σε βαρέλια 20 λίτρων.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το αναμειγνύετε με άλλα χημικά. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS).

Προδιαγραφές

Σύνθεση: Υδατώδες διάλυμα μονοπροπυλενογλυκόλης με ειδικά σχηματισμένους αναστολές και σταθεροποιητές.

Οσμή: Χαρακτηριστική
μορφή: Εμφάνιση υγρών

: Υγρό ερυθρό

S. G.: 1.03

pH: 7.4

Σημείο βρασμού: 101-105 deg C

Περιεκτικότητα σε νερό: 65-70%

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	365
Πλάτος mm	280
Βάθος mm	250
Βάρος kg	22.000
Γραμμοκωδικός EAN	5014551625457

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	365
Πλάτος mm	280
Βάθος mm	250
Βάρος kg	22.000
Τύπος μεταφοράς	Euro 1200 x 800
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	12
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	2

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR) [62545-GR-GR.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN) [62545-GR-GB.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση 03-06-2022 (d/m/y)