

Cleaner F3 265ml

62724

- Entfernt Schlamm, Kalk und Installationsschutt
- Geeignet für den Einsatz an neuen und bestehenden Systemen zur Optimierung der Effizienz
- Kompatibel mit allen Metallen und Materialien in Heizsystemen, einschließlich Aluminium
- Behandelt ein durchschnittlich Einfamilien Haus mit bis zu 100 Liter Systemvolumen, 12 Heizkörpern und 190 m² Fußbodenheizung. Produkt mit geringerem Volumen – weniger Verpackungsmüll und geringere Umweltbelastung
- Kann bequem über jeden Fernox TF1 Filter dosiert werden
- pH-neutrale, ungefährliche Formulierung



Fernox Cleaner F3 265 ml ist ein universeller, schnell wirkender und effektiver pH-neutraler Reiniger für Zentralheizungssysteme. Es wurde entwickelt, um Ablagerungen, Schlamm und Kalk aus bestehenden Systemen zu entfernen. Es stellt die Heizeffizienz wieder her und eliminiert Heizkesselgeräusche. Entwickelt für die Reinigung neuer Anlagen vor der Inbetriebnahme, indem Flussmittelrückstände und andere Ablagerungen entfernt werden, um die Lebensdauer eines Systems zu verlängern.

Dieses 265-ml-Produkt ist Teil der bewährten Fernox Cleaner-Reihe und bietet weniger Verpackung und Abfall, ohne Kompromisse bei hoher Leistung, Qualität und Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Diese Flasche in praktischer Größe kann ein durchschnittliches 100-Liter-System oder 12 Heizkörper behandeln und kann über einen TF1-Filter dosiert werden.

Reiniger F3 kann für alle Arten von Reinigungsmethoden verwendet werden; manuelle oder magnetische Spülungen und für stark verschlammte Systeme. Reiniger F3 kann in Verbindung mit einem Hochdruckspülergerät verwendet werden.

Durch die Reinigung eines Zentralheizungssystems mit Fernox Cleaner F3 und den Schutz mit Fernox Protector F1 kann die Systemeffizienz wiederhergestellt und Aufrechterhalten werden, was bei jeder Raumheizung zu einer Gaseinsparung von bis zu 15 % führt.

Applikation

Eine Einzeldosis Fernox Cleaner F3 265 ml reicht aus, um ein durchschnittliches Haushaltsheizungssystem mit 100 Litern, bis zu 12 Heizkörpern oder 190 m² Fußbodenheizung zu reinigen. Bei größeren Systemen oder bei stark verschlammten Systemen können zusätzliche bzw. wiederholte Anwendungen von Reiniger F3 erforderlich sein. Alternativ kann Power Cleaner F8 für stark verschmutzte Systeme verwendet werden.

Lassen Sie zuerst das gesamte System ab und füllen Sie es mit klarem Wasser auf. Für optimale Ergebnisse sollte das gesamte System, einschließlich der eingebauten Fallstromheizkörper, vollständig entleerbar sein. Vorzugsweise sollten dazu vorübergehend Absperrschieber mit vollem Durchgang und Schlauchanschlüssen vorgesehen werden. Motorisierte und thermostatisch geregelte Ventile müssen so eingestellt werden, dass während der Reinigung oder Spülung kein Teil des Systems geschlossen wird. Die Entleerungen müssen in den Schmutzwasserablauf und nicht in den Oberflächenwasserablauf gelangen. Bei

Systemen mit offener Entlüftung fügen Sie Cleaner F3 über den Sammelbehälter hinzu. Bei geschlossenen Systemen fügen Sie ihn über eine geeignete Dosierstelle hinzu, oder Sie verwenden Fernox Cleaner F3 Express 400ml.

Fernox Cleaner F3 kann auch mit einem Hochdruckspülgerät verwendet werden. In diesem Fall beachten Sie bitte die Anweisungen des Geräteherstellers. Vor der Inbetriebnahme von neuen Systemen, sollte Fernox Cleaner F3 mindestens eine Stunde lang bei normaler Betriebstemperatur zirkulieren. Bei der Reinigung bestehender Systeme sollten Schlamm und Verunreinigungen auch bei normalen Betriebstemperaturen innerhalb einer Stunde dispergiert werden. Um jedoch verhärtete Eisenoxide und Kalkablagerungen zu entfernen, kann die Reinigungszeit unter dem normalen Heizzyklus auf bis zu eine Woche verlängert werden. Wenn ein Heizkörper nach einer Stunde immer noch eine kalte Stelle aufweist, erhöhen Sie den Durchfluss durch den Heizkörper, indem Sie die Ventile an den anderen Heizkörpern schließen.

In einigen Fällen kann eine zusätzliche oder wiederholte Verwendung von Cleaner F3 erforderlich sein. Entleeren und spülen Sie gründlich, bis das Wasser klar ist. Wenn Sie Cleaner F3 mit einem Hochdruckspülgerät verwenden, sollte die Reinigung innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Verwenden Sie die dynamische Spülung mit reinem Wasser, bis das Wasser klar ist. Füllen Sie das System mit Fernox Protector F1 auf, um einen langfristigen Schutz vor Korrosion und Kalkablagerungen zu gewährleisten. Bei indirekten Zylindern mit einem einzigen Speisepunkt, z.B. „Primatic“ oder ähnlichen, müssen Trinkwasserchemikalien verwendet werden.

„Die Reinigung eines Zentralheizungssystems mit Fernox F3 Cleaner und der Schutz mit Fernox F1 Protector kann die Effizienz des Systems wiederherstellen und aufrechterhalten, was zu einer Gaseinsparung von bis zu 15 % bei jeder Raumheizung führt. Diese Einsparung entspricht 110 Kg CO2e pro Durchschnittshaushalt im Jahr.“*

*unabhängig geprüft

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Fernox Cleaner F3 wird in 265-ml-Flaschen geliefert.

Fernox Cleaner F3 wird für die menschliche Gesundheit als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien sollte er nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser abspülen.

Spezifikation

Farbe: Bernstein
 Geruch: Leicht aromatisch
 Form: Flüssig
 pH (Konz.): 6,7
 pH (in Gebrauch) 6,5 - 7,7
 SG: 1,195 bei 20°C

Einzelner Artikel

Höhe mm 148
Breite mm 60
Tiefe mm 47
Gewicht kg 0.270
Barcode EAN 5014551627246

Äußerer Karton

Höhe mm 241
Breite mm 178
Tiefe mm 127
Gewicht kg 3.620
Äußerer Barcode 05014551003873
Transit-Typ CP1 1200 x 1000
Einheiten pro Karton 10
Kartons pro Schicht 35
Einheiten pro Schicht 350
Schichten pro Transitart 6
Einheiten pro Transitart 2100

Letzte Änderung

06-08-2024 (d/m/y)