

## Biocide F7 200ml

62779

- Αποτρέπει την επανεμφάνιση ζελατινώδους ρύπανσης σε συστήματα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας, όπως συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, και καθαρίζει τις δεξαμενές τροφοδοσίας και διαστολής.
- Γρήγορη, αποτελεσματική δράση - αρχίζει να δρα εντός 24 ωρών
- Απλή εφαρμογή, προσθέστε μέσω καλοριφέρ, κρεμάστρας πετσετών, βρόχου πλήρωσης ή ενσωματωμένου φίλτρου συστήματος
- Συμβατό με όλα τα προϊόντα Fernox Protectors
- Βιοκτόνο υψηλής απόδοσης, διπλής δράσης - απολυμαντικό και συντηρητικό που παρέχει βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προστασία
- Ένα μόνο μπουκάλι 200 ml Biocide F7 καλύπτει έως 250 m<sup>2</sup> συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και 150 λίτρα όγκου συστήματος



Το Biocide F7 προστατεύει από την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων σε συστήματα θέρμανσης κατοικιών και συστήματα ψύξης νερού χωρίς εξάτμιση. Η Fernox συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση ενός προϊόντος Fernox Protector, όπως το Protector F1 ή το Antifreeze Alphi-11, μαζί με το Biocide F7, για πλήρη προστασία του συστήματος από τη διάβρωση και τα άλατα και για τη διατήρηση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης.

Το Biocide F7 χρησιμοποιείται επίσης για τον καθαρισμό και την πρόληψη της επανεμφάνισης μικροβιολογικών ρύπων που παράγουν ζελατινώδεις αποθέσεις (μυκητιασική ανάπτυξη) σε δεξαμενές τροφοδοσίας και διαστολής. Το αέριο που παράγεται από τη ζύμωση εντός των συστημάτων θα εξαλειφθεί επίσης με την προσθήκη του Biocide F7.

### Επιπλέον πληροφορίες

Το Fernox Biocide F7 έχει λάβει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση ως βιοκτόνο προϊόν για αυτή την εφαρμογή, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό άδειας EU-0031652-0000.

### Εφαρμογή

Ένα μπουκάλι 200 ml Biocide F7 καλύπτει έως 150 λίτρα όγκου συστήματος. Προσθέστε το μέσω του δοχείου τροφοδοσίας και διαστολής ή, για σφραγισμένα συστήματα, προσθέστε το μέσω ενός καλοριφέρ, ενός βρόχου πλήρωσης ή άλλου σημείου εισόδου, όπως μια κρεμάστρα πετσετών. Η Fernox συνιστά επίσης την προσθήκη Fernox Protector για προστασία από τη διάβρωση σε συστήματα που έχουν υποστεί επεξεργασία με βιοκτόνο.

Για συστήματα με έντονη ρύπανση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε βιοκτόνο καθαρισμό με το Biocide F7 πριν αποστραγγίσετε και ξεπλύνετε το σύστημα. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε με επιπλέον Biocide F7 για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη συντήρηση του συστήματος. Όπως και προηγουμένως, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση σε συνδυασμό με ένα Fernox Protector, όπως το Protector F1 ή το Protector+ Filter Fluid F9.

**Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια**

Το Biocide F7 διατίθεται σε φιάλες των 200 ml.

Το Biocide F7 είναι επικίνδυνο προϊόν και πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

**Προδιαγραφές**

Χρώμα: Άχρωμο έως ανοιχτό κίτρινο

Οσμή: Αρωματική

Μορφή: Διαυγές υγρό

pH (συγκέντρωση): 2,5-3,5

pH (διάλυμα 1%): 6,0-7,0

Σ.Β.: 1,02 @ 20°C

**Μεμονωμένο τεμάχιο**

Ύψος mm	148
Πλάτος mm	60
Βάθος mm	47
Βάρος kg	0.250
Γραμμοκωδικός EAN	5014551627796

**Εξωτερική συσκευασία**

Ύψος mm	241
Πλάτος mm	178
Βάθος mm	127
Βάρος kg	2.520
Γραμμοκωδικός OCU	05014551005150
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000
Μονάδες ανά κουτί	10
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	35
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	6
Μονάδες ανά στρώση	350
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	2100

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR) [62393-GR-GR.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN) [62393-GR-GB.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση 21-11-2025 (d/m/y)