

Power Cleaner F8 10L

62759

- Καθαριστικό με βάση το κιτρικό άλας για χρήση σε συστήματα με έντονη ρύπανση σύμφωνα με το πρότυπο BS 7593:2019
- Εύκολη εφαρμογή, προσθέστε μέσω δοχείου δοσομέτρησης του συστήματος
- Γρήγορη δράση, επιταχύνει όλες τις διαδικασίες καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών, χειροκίνητων και μαγνητικών ξεπλύσεων
- Αφαιρεί λάσπη, άλατα και υπολείμματα διάβρωσης
- Μη όξινο (ουδέτερο pH), μη τοξικό και μη αφριστικό
- Συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου



Το Fernox Power Cleaner F8 10L είναι ένα καθαριστικό εξαιρετικής ισχύος και ταχείας δράσης, σχεδιασμένο για χρήση σε μεγάλα και πολύ μολυσμένα εμπορικά και ελαφρά εμπορικά συστήματα θέρμανσης. Η σύνθεσή του με βάση το κιτρικό άλας και ουδέτερο pH απομακρύνει αποτελεσματικά τη λάσπη, τα υπολείμματα και τα άλατα χωρίς να απαιτείται εξουδετέρωση. Το προϊόν συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του συστήματος και στην αποκατάσταση της απόδοσης θέρμανσης σύμφωνα με το πρότυπο BS 7593:2019 και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Ένα δοχείο 10L Power Cleaner F8 αρκεί για περίπου 2000 λίτρα νερού του συστήματος. Το Power Cleaner F8 είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

Εφαρμογή

Ένα δοχείο 10 λίτρων Power Cleaner F8 επεξεργάζεται έως και περίπου 2000 λίτρα νερού του συστήματος. Προσθέστε το προϊόν μέσω ενός κατάλληλου σημείου δοσομέτρησης, όπως δοχείο δοσομέτρησης, δεξαμενή συλλογής ή ενσωματωμένο φίλτρο συστήματος.

Το Power Cleaner F8 πρέπει να κυκλοφορήσει σε όλο το σύστημα για τουλάχιστον μία ώρα σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας. Για συστήματα με έντονη ρύπανση, ο χρόνος κυκλοφορίας μπορεί να παραταθεί ή το καθαριστικό μπορεί να παραμείνει στο σύστημα για έως και μία εβδομάδα υπό κανονικούς κύκλους θέρμανσης.

Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το σύστημα πρέπει να αδειαστεί και να ξεπλυθεί καλά, μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό. Όταν χρησιμοποιείται με μηχανή δυναμικού ξεπλύματος, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή της μονάδας και εξασφαλίστε δυναμικό ξέπλυμα με νερό της βρύσης.

Μετά τον καθαρισμό, ξαναγεμίστε το σύστημα με καθαρό νερό και προσθέστε Fernox Protector, όπως Protector F9 ή Protector+ Filter Fluid, για μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση και τα άλατα.

Για κυλίνδρους έμμεσης τροφοδοσίας (π.χ. «Primatic» ή παρόμοιοι), πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο χημικά για πόσιμο νερό.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Power Cleaner F8 10L διατίθεται σε βαρέλια των 10 λίτρων, 20 λίτρων, 205 λίτρων και IBC των 1000 λίτρων.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην αναμιγνύετε με άλλα χημικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και την ασφάλεια, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

Προδιαγραφές

Χρώμα: Πορτοκαλί
Οσμή: Αρωματική
Μορφή: Υγρό
pH (συγκέντρωση): 7,2
pH (διάλυμα 0,5%): 6,5 - 7,7
SG: 1,16 στους 20 °C

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	310
Πλάτος mm	230
Βάθος mm	205
Βάρος kg	12.000
Γραμμοκωδικός EAN	5014551627598

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	310
Πλάτος mm	230
Βάθος mm	205
Βάρος kg	12.000
Τύπος μεταφοράς	Euro 1200 x 800
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	2
Μονάδες ανά στρώση	20
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	40

Τελευταία τροποποίηση 08-01-2026 (d/m/y)