




Empaquetadura Sound Gasket®

La prevención del paso de ruido a través de las juntas de la cabeza de la pared nunca ha sido más fácil o más rápida que instalar la empaquetadura Sound Gasket de Trim-Tex. Este sencillo accesorio para panel de yeso —un perfil de vinilo, una empaquetadura de burbuja (que proporciona hasta 1 pulgada de movimiento del edificio) y espuma adhesiva— es la solución de insonorización más avanzada para juntas de pared disponible en el mercado.


Guía de instalación

Especificaciones técnicas


Escanee abajo para ver un video de instalación



Paso 1:



Paso 2:



Antes de la instalación:

Instale la empaquetadura Sound Gasket en el armazón de la pared antes de colgar el panel de yeso. Mida, corte y ajuste en seco el esquinero.


Paso 1:

Retire el soporte trasero de la cinta de espuma adhesiva inferior (no retire cinta de la cinta de espuma superior).

Paso 2:

Comprima la empaquetadura de burbuja firmemente contra la estructura adyacente. Presione el producto en la posición correcta mientras lo adhiere al armazón.

Paso 3:



Paso 3:

Instale el panel de yeso directamente sobre la empaquetadura Sound Gasket de acuerdo con el requisito de deflexión.

Nota:

- Para mantener uniforme el espacio con el panel de yeso, utilice un espaciador de tamaño adecuado sobre el panel de yeso.
- Si lo desea, acabe la parte superior del panel de yeso con esquinero en L o esquinero en L Tear Away.
- La empaquetadura Sound Gasket se puede fijar opcionalmente al armazón utilizando tornillos adecuados de 1/2 pulgada a través de la espuma adhesiva en su pata inferior.
- No se deberán dejar espacios en las juntas entre las piezas. Se podrá utilizar sellante adicional en la junta de tope para asegurarse de que las juntas no tengan fisuras.