

FICHA TÉCNICA

TAPÓN AUDITIVO CON BANDA

EC4102

Tapón auditivo con banda.



MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

El Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:

EN 352-2 Protectores auditivos.

Requisitos generales. Parte 2: Tapones



*Recambio disponible.

RECAMBIO TAPONES:

EC4102S

Unidad mínima de venta:

1 bolsa con 200 pares (400 ud).

CE EN352-2

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Tapón de espuma de poliuretano con banda, de atenuación baja (**29dB**). Tapones muy suaves e hipoalergénicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Banda flexible, muy práctica y cómoda.
- Pueden colocarse detrás de la nuca o debajo de la barbilla para hacerlo compatible con otro tipo de epis.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free).
- Hipoalergénicos.
- Tapones intercambiables en amarillo fácilmente detectables y visibles.
- Banda permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- Reutilizables, cambiando el tapón (recambio tapones referencia EC4102S).

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- Tapón: Espuma de Poliuretano.
- Banda: Polipropileno.

USO DESTINADO A:

- Construcción.
- Mantenimientos.
- Industria (metalúrgica, madera, naval, automóvil, aeroespacial, química, textil...).
- Artes gráficas.
- Limpieza industrial.
- Puertos y aeropuertos.

EMBALAJE:

- 1 par / bolsita
- 15 pares / caja (unidad mínima de venta)
- 150 pares / cajón

SNR=29 dB H=32 dB M=26 dB L=24 dB

| Frecuencia(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuación (dB) | 30,3 | 25,2 | 25,9 | 26,9 | 35,1 | 42,5 | 44,8 |
| Desviación Estándar (dB) | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 2,3 | 3,5 | 3,6 | 4,2 |
| APV (dB) | 26,1 | 21,6 | 22,0 | 24,6 | 31,6 | 38,9 | 40,6 |



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

